

GD 2 خزان طرد 38 661 00D

وصف المنتج:

• اللون: كروم

• 6 إلى 9 ل قابل للتعديل

• ضبط تسليم مصنع 6 لتر و3 لتر

• إيقاف أو تدفق منفرد

• صمام صرف هوائي يقدم 3 أوضاع للتشغيل: تدفق ثنائي أو تشغيل /

• مصدر إمداد المياه من اليسار أو اليمين أو الخلف أو الأعلى

• ضيغ منخفض (المجموعة الأولى وفقاً لمواصفات الضيغ الألمانية)

• معزول عن التكثف

• تركيبه بالدفع

• " _ وصلة إمداد بالماء تشمل صمام زاوية متكاملًا وقارن خرطوم مرن يتم

مرحلة الإنشاءات

• لا حاجة إلى أدوات لتركيب فتحة التفتيش بما في ذلك الحماية أثناء

• للاستخدام الرأسي أو الأفقي

• أنبوب دفع معزول ضد التكثف

• دعائم تثبيت

• من دون لوح التدفق / التشغيل

• تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز

40 911 000 (شباع على حدة)

• لتركيب ألواح تدفق صغيرة، يرجى شراء عمود المراجعة

• يتضمن مهايئ تقليل مقدار التدفق الأقصى إلى 4.5 ل

